



Richard IV

Richard VIII

Empfohlene Lichtunkthöhen für Richard IV 3,00 m bis 4,50 m und für Richard VIII 4,00 m bis 5,00 m. Für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf konzipiert

- Zylinder aus klarem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert. Auf Anfrage auch PMMA Resist lieferbar
- Mit Spiegellamellen aus hochwertigem, geglänzten und eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung für beschichtete Lampen. Symmetrische Lichtstärkeverteilung
- Reflektor mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Reflexion des Lichtes:
 - Richard IV: ø 590 mm, aus schlagfestem Plexiglas RESIST
 - Richard VIII: ø 750 mm, aus Aluminium
- Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Leuchtenkopf pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL- oder DB-Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Sondermaste (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen:
 - Richard IV: Mastzopf ø 60 mm
 - Richard VIII: Mastzopf ø 76 mm

Recommended mounting height for Richard IV from 3.00 m to 4.50 m and for Richard VIII from 4.00 m to 5.00 m. For medium lighting requirements

- Glazing made of UV-stabilised impact resistant clear polycarbonate, PMMA Resist available on request
- Louvre system made of highest grade aluminium, polished and anodised in order to direct the light and to protect against glare. For coated lamps, Symmetrical light distribution
- Canopy with a underside finish in a special reflective white paint for maximum light reflection:
 - Richard IV: ø 590 mm, made of impact resistant Plexiglas RESIST
 - Richard VIII: ø 750 mm, made of aluminium
- Base made of corrosion-resistant cast aluminium
- One gear tray includes all electrical components
- Simple wiring via a mains connection within the base
- Luminaire head powder coated in the RAL or DB colour that is required
- Please order column separately (full range of columns see page 428 ff):
 - Richard IV: Column with shaft ø 60 mm
 - Richard VIII: Column with shaft ø 76 mm

Hauteur de feu préconisée pour Richard IV de 3 m à 4.50 m et pour Richard VIII de 4 m à 5.00 m pour éclairages d'exigences moyennes

- Cylindre clair en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux U.V. PMMA Resist livrable sur demande
- Pour lampe haute pression perlée. Optique réflecteur à lamelles en aluminium pur éloxé et brillanté pour orientation de la lumière et limiter l'éblouissement. Répartition lumineuse symétrique
- Réflecteur laqué intérieurement blanc spécial pour une réflexion élevée de la lumière:
 - Richard IV: ø 590 mm, résistant aux chocs en Plexiglas RESIST
 - Richard VIII: ø 750 mm en aluminium
- Support appareillage en fonte d'aluminium laqué
- Toutes les parties électriques assemblées en un seul bloc
- Branchement par connecteur débrochable
- Livrable dans toute teinte RAL ou DB au choix sans supplément
- Mât spécial (page 428 ff) à commander séparément:

Spannung: 230V 50Hz
Schutzart: IP 55
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
Die Leuchten sind generell kompensiert

Voltage: 230V 50Hz
Other voltages on request
Protection degree: IP 55
Protection class: I or II
Designed to DIN VDE 0711
Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
Indice de protection: IP 55
Classe de protection: I ou II
Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
Luminaire compensé

Farbe: RAL 6005
moosgrün

