



Richard IV

Richard VIII

Empfohlene Lichtunkthöhen für Richard IV 3,00 m bis 4,50 m und für Richard VIII 4,00 m bis 5,00 m. Für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf konzipiert

- Zylinder aus klarem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert. Auf Anfrage auch PMMA Resist lieferbar
- Mit Spiegellamellen aus hochwertigem, gebläntzten und eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung für beschichtete Lampen. Symmetrische Lichtstärkeverteilung
- Reflektor mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Reflexion des Lichtes:
- Richard IV: ø 590 mm, aus schlagfestem Plexiglas RESIST
- Richard VIII: ø 750 mm, aus Aluminium
- Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Leuchtenkopf pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL- oder DB-Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Sonderrüste (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen:
- Richard IV: Mastzopf ø 60 mm
- Richard VIII: Mastzopf ø 76 mm

Recommended mounting height for Richard IV from 3,00 m to 4,50 m and for Richard VIII from 4,00 m to 5,00 m. For medium lighting requirements

- Cylinder made of UV-stabilized impact resistant clear polycarbonate, PMMA Resist available on request
- Fixture system made of highest grade aluminium, polished and anodized in order to direct the light and to protect against glare. For coated lamps. Symmetrical light distribution
- Canopy with a underside finish in a special reflective white paint for maximum light reflection
- Richard IV: ø 590 mm, made of impact resistant Plexiglas RESIST
- Richard VIII: ø 750 mm, made of aluminium
- Base made of corrosion-resistant cast aluminium
- One gear tray includes all electrical components
- Simple wiring via a main connection within the base
- Luminaire head powder coated in the RAL or DB colour that is required
- Please order column separately (full range of columns see page 426 ff)
- Richard IV: Column with shaft ø 60 mm
- Richard VIII: Column with shaft ø 76 mm

Hauteur de feu préconisée pour Richard IV de 3 m à 4,50 m et pour Richard VIII de 4 m à 5,00 m pour éclairages d'exigences moyennes

- Cylindre clair en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux U.V. PMMA Resist livrable sur demande
- Pour lampe haute pression perlée. Optique réflecteur à lamelles en aluminium pur éloxé et brillant pour orientation de la lumière et limiter l'éblouissement. Répartition lumineuse symétrique
- Réflecteur laqué intérieurement blanc spécial pour une réflexion élevée de la lumière:
- Richard IV: ø 590 mm, résistant aux chocs en Plexiglas RESIST
- Richard VIII: ø 750 mm en aluminium
- Support appareillage en fonte d'aluminium laqué
- Toutes les parties électriques assemblées en un seul bloc
- Branchement par connecteur débranchable
- Livrable dans toute teinte RAL ou DB au choix sans supplément
- Mât spécial (page 428 ff) à commander séparément:

Spannung	230V 50Hz
Sequenz	IP 55
Spannungsfeld	1000V m
Folgt der nach DIN VDE 0771	
Deutscher Standard für allgemeine Kompensator	
Volage	230V 50Hz
Offen voltages on request	
Protection degree	IP 55
Protection code	1000V
Designed to DIN VDE 0771	
Luminaires generally compensator	
Tension	230V 50Hz
Volage de protection	IP 55
Classe de protection	1000V
Fabricé selon norme DIN VDE 0771	
Luminaires compens	

Farbe: RAL 6005
moosgrün

