



Maschinen für Kommunen,  
Land- und Gartentechnik  
GmbH & Co. KG

Heiko Hänfling  
Verkauf

**Klöckner** GmbH & Co. KG

Mühlstraße 65

90547 Stein/Nbg.

Tel. 0911 - 89 16 77-0

Fax 0911 - 89 16 77-22

Mobil 0152 - 53 913 238

h.haenfling@klg-gmbh.de

www.klg-gmbh.de



Ihr kompetenter Partner für Maschinen rund ums Jahr

# imobil!

## M3.50



Weitere Informationen finden Sie unter [www.mymultimobil.de](http://www.mymultimobil.de)



# Anwendungsbeispiele/Zubehör:



# Technische Daten:

Abmessungen	
<b>Fahrgestell</b>	Einfachbereifung <b>M3.50</b>
Radabstand	2200
Max. Fahrgestelllänge	4210
Fahrgestellbreite	1540
Fahrzeughöhe	2200
Fahrgestellüberhang, vorne	1010
Fahrgestellüberhang, hinten	860
Spurweite vorne	1260
Spurweite hinten	1260
Dreiseitenkipper	
Max. Kipperlänge	2300
Max. Kipperbreite	1540
Bordwandhöhe	400
Bordwanddicke	25
Gewichte* (kg)	
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3500
Nutzlast Basisfahrzeug	1300
Max. Anhängelast	3500
<b>Fahrzeugleergewicht</b> (Fahrgestell)	1750 - 2200
Elektrische Anlage	
<b>Lichtmaschine</b>	12V Lichtmaschine verstärkt 65AH
<b>Batterie</b>	74AH
Bereifung	
Bezeichnung	215/75 R16 M+S
Ersatzrad hinter Kabine	Serie
Frontanbau	
<b>Anbauplatte Gr. 3</b>	Serie
Optionen	
<b>Winterdienstbeleuchtung</b>	Serie
<b>Anhängekupplungen</b>	optional
<b>13-polige Steckdose hinten</b>	optional
<b>Hydraulikeinheiten</b>	optional
Geschwindigkeiten	
<b>Gruppe 1:</b>	0-20 km/h
<b>Gruppe 2:</b>	0-62 km/h

\* Alle Daten wurden mit unbeladenem Fahrzeug und Serienbereifung ermittelt:  
215/75 R16 M+S (107/105R) bei Einzelbereifung. Technische Änderungen vorbehalten.

Motor	
<b>Marke:</b>	PERKINS
<b>Modell:</b>	404.D22
<b>Typ:</b>	2800
<b>Typengenehmigung gemäß:</b>	EU 2004/26/EC Stage 3B/4

Merkmale	
<b>Bauart:</b>	4 Zylinder in Reihe, längs liegend
<b>Arbeitsweise:</b>	4-Takt Diesel
<b>Antriebsart:</b>	Mech. Einspritzung
<b>Hubraum:</b>	2216 cm <sup>3</sup>
<b>Bohrung x Hub:</b>	84 x 100 mm
<b>Max. Drehmoment</b> (1800 rpm)	140 Nm
<b>Max. Leistung</b> (3000 rpm)	36,3 kW
<b>Max. Drehzahl</b>	2800 U/min

Kühlung	
Wasserkühlung mit Zentrifugalpumpe, Fallstromkühler und Ausdehnungsgefäße	

Füllmengen	
<b>Kraftstoff:</b>	60 Liter
<b>Öl:</b>	5 Liter
<b>Wasser:</b>	15 Liter

Kupplung	
Einscheibentrockenkupplung, Betätigung mit Pedal	

Schaltgetriebe	
Mech. Schaltgetriebe mit 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang. Zuschaltbarer Allrad Antrieb 4x4.	

Übersetzungsverhältnisse:	
<b>1. Gang:</b>	3,985
<b>2. Gang:</b>	2,326
<b>3. Gang:</b>	1,415
<b>4. Gang</b>	1,000
<b>5. Gang</b>	0,859
<b>R-Gang</b>	4,337

Untersetzungsgetriebe	
<b>Untersetzungs-Verhältnis:</b>	schnell 1,60 langsam 5,15

Zubehör	
<b>Winterdienst, Gießen, Transport</b>	

Farben: Alle RAL-Farbtöne sind möglich. Bitte fragen Sie uns!

## Importeur:

KLG GmbH & Co. KG  
Mühlstraße 65 · 90547 Stein  
Tel: 0911-89 16 77-0 · Fax: 0911-89 16 77-22  
info@klg-gmbh.de · www.klg-gmbh.de  
info@mymultimobil.de · www.mymultimobil.de

